

Edition Set 4162



***4-channel amplifier
162mm coaxial speaker
300 mm subwoofer
Power cable set***



Edition Set 4162

Edition B 30

- 250/800 Watt RMS/Max.
 - 91 dB
 - 430 x 390 x 355/265 mm
 - Geschlossener Gehäusesubwoofer
 - 300 mm Hochleistungstreiber mit 2" Hochleistungsschwingspule und Polkernbelüftung
 - Wirkungsgrad-optimierte Schaumsicke und beschichtete Zellulosemembrane
 - Hochwertiges Schraubterminal
 - Rutschfester Bezugsstoff mit 2-farbigem Design-Logo-Stick
-
- 250/800 watts RMS/Max.
 - 91 dB
 - 430 x 390 x 355/265 mm
 - Sealed cabinet subwoofer
 - 12" high-performance driver with 2" high-power voice-coil and pole core ventilation
 - Optimised efficiency and coated cellulose cone
 - High-quality screw terminal
 - Anti-slip covering with design logo stick in two colours

Edition 162

- 2 Wege Koaxial-System
 - Nenn-/Musikbelastbarkeit 50 / 200 Watt
 - Impedanz 4 Ohm
 - Frequenzbereich 45 - 20.000 Hz
 - Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran
 - Leichte Schaumsicke für hohen Wirkungsgrad
 - Titan-beschichteter Hochtöner
 - Zentrierung und Magnetfeld durch Klippel-Messverfahren optimiert
 - Perfekte Parameterabstimmung für Heckablage und Türeinbau
 - Stabiles Abdeckgitter mit Aluminium hairline finish
-
- 2 way coaxial system
 - Power Handling 50 / 200 Watt
 - Impedance 4 Ohms
 - Frequency Response 45 - 20,000 Hz
 - Multi-layer coated cellulose cone
 - Light foam surround for high efficiency
 - Titanium coated tweeter
 - Suspension and magnetic field optimised with KLIPPEL measurement system
 - Perfect for rear deck and door panel installation
 - Solid protection cover with aluminium hairline finish

Edition Set 4162

Edition Four

- Max. Ausgangsleistung* an 4 Ohm 4x 140 W / 2x 500 Watt
- Stabil an 2 Ohm
- Full-Feature XO:
- Variabler Tiefpass 40 - 300 Hz (12 dB/Oktave)
- Variabler Hochpass 40 - 300 Hz (12 dB/Oktave)
- Variabler Bass Boost 0...12 dB bei 45 Hz
- Niederpegelausgänge
- Kanalmodus-Wahlschalter 4/3/2 (bei 4 CH, bei 2 CH MONO-/STEREO)
- Brücken-/Tri-Mode-Betrieb
- Schutzschaltung gegen Kurzschluss, Gleichspannungs-Offset und Übertemperatur
- Betriebsanzeige (grüne LED) und Überlastanzeige (rote LED)
- Mosfet power supply
- Hochwertige Potentiometer mit Metallachsen
- Leistungstransistoren mit Schrauben mit metrischem Gewinde am Kühlkörper befestigt zur Reduzierung des Wärmeübergangswiderstandes
- Aluminiumplatte mit hairline finish
- Mehrteiliger Aluminiumkühlkörper (5,5 g/mm) mit vergrößerter Oberflächenstruktur für eine optimale Wärmeabgabe

- Max. power output* into 4 ohms 4x 140 W / 2x 500 W
- 2 ohm stable
- Full feature XO:
- Variable low pass 40 - 300 Hz (12 dB per octave)
- Variable high pass 40 - 300 Hz (12 dB per octave)
- Variable bass boost 0...12 dB at 45 Hz
- Low level RCA outputs
- MONO/STEREO switch
- Bridge-/Tri-mode capability
- Protection circuit that safeguards against short circuits, DC-offset and overheating
- Green operation and red protection indication LED
- Mosfet power supply
- High quality potentiometers with metal shaft
- Power transistors fixed to the heatsink with metric screw threads to reduce heat transmission resistance
- Aluminium top plate with hairline finish
- Multi part aluminium heatsink (5.5 g/mm) with improved surface structure for optimized heat carrying off
- Volume control remote (just Edition Mono)

Kabel/Cable Set:

- 1 x 5m Stromkabel (10 qmm/rot)
- 1 x 2m Massekabel (10 qmm/schwarz)
- 1 x 5m RCA Kabel
- 1 x 5m remote Kabel (blau)
- 1 x Sicherung 30A
- 1 x Dichtscheibe (10 mm/ schwarzes Plastik)
- 1 x Metallschraube

- 1 x 5m Power cable (10 qmm/red)
- 1 x 2m Ground cable (10 qmm/black)
- 1 x 5m RCA cable
- 1 x 5m remote cable (blue)
- 1 x Fuse 30A
- 1 x Grommet (10 mm/ black plastic)
- 1 x Metal screw sheet self-tapping