



HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES



## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES

- Mécanisme de bornes pour un montage facile
- Protégé contre les éclaboussures conformément à la norme IPX5, convient même aux utilisations en pièces humides
- Haut-parleur bas-médium en fibre de carbone/verre et suspension en caoutchouc à haute excursion
- 19 mm dôme tweeter en PET avec une masse magnétique en néodyme de haute performance pour la meilleure acoustique
- Bornier doré
- Filtre avec composants de haute qualité avec triple réglage du niveau des aigus
- Grillage de protection stable

**INTERIOR IC 51**

Haut-parleur encastrable haut de gamme à 2 voies

**ÉQUIPEMENT**

1 x 130 mm bas-médium, 1 x 19 mm dôme tweeter

**PUISSANCE (RMS/MAX.)**

60 / 120 watt

**IMPÉDANCE**

6 Ω

**FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT**

3800 Hz

**GAMME DE FRÉQUENCE**

40 – 28000 Hz

**PUISSANCE REC. EN SORTIE****DE L'AMPLIFICATEUR**

20 – 120 watt

**SENSIBILITÉ (2.8V/1M)**

88 dB

**CLASSE DE PROTECTION**

IPX5

**COULEUR**

Blanc

**DIMENSIONS**

Dimensions extérieures : Ø 202 mm

Découpe : Ø 168 mm

Profondeur d'encastrement : 81 mm

**POIDS**

1,07 kg

**ART.NR. /EAN**

158 452 / 40 18843 58452 2

