

Magnat

Monitor Active 2000



SYSTÈME HAUT-PARLEURS STÉRÉO ACTIF AVEC FONCTION BLUETOOTH® ET ENTRÉE PHONO



SYSTÈME HAUT-PARLEURS STÉRÉO ACTIF AVEC FONCTION BLUETOOTH® ET ENTRÉE PHONO

- De nombreuses possibilités de connexion pour une utilisation flexible et diversifiée (smartphone via Bluetooth®, tourne-disque, TV etc.)
- Préamplificateur phono de haute qualité permet de raccorder un tourne-disque à système magnétique (MM)
- Amplificateur performant intégré, aucun amplificateur supplémentaire requis
- Un module amplificateur « Class D » avec une puissance nominale (RMS) de 2 x 35 W
- Entrée Bluetooth® (version 4.1) pour une lecture de musique de haute qualité à partir d'appareils mobiles



SYSTÈME DE HAUT-PARLEURS TOUT COMPRIS

Un système d'enceintes actives peut être utilisé de nombreuses façons, que ce soit comme enceintes bibliothèques pour la Hi-Fi ou comme enceintes de monitoring pour le bureau. Un tel système se doit aussi d'être flexible en termes d'entrées, et c'est bien le cas des Monitor Active 2000.

COMPACTES MAIS PUISSANTES

Les enceintes actives sont des solutions universelles et un coup de génie technique. Sans électronique supplémentaire, vous pouvez diffuser de la musique à partir de quasiment n'importe quelle source, ce qui élimine les câblages fastidieux et simplifie le fonctionnement.

DES PERFORMANCES PARFAITEMENT ADAPTÉES

Chaque enceinte contient une combinaison d'un tweeter à dôme de 25 mm et d'un haut-parleur de graves/médiums de 125 mm. L'ensemble complet formé par l'électronique et les haut-parleurs, produit une sonorité impressionnante et surpasse de nombreux autres systèmes en termes de flexibilité.

SYSTÈME HAUT-PARLEURS STÉRÉO ACTIF AVEC FONCTION BLUETOOTH® ET ENTRÉE PHONO

CHÂSSIS

- fmax tweeter de 25 mm avec guidage du son pour un comportement de diffusion optimisé et entraînement puissant en ferrite
- « FE-Dynamics » haut-parleur de graves-médiums à faible oscillation partielle, cône en papier couché et système d'aimant à distorsion optimisée

BOÎTIER

- Construction stable et à faible résonance en panneaux MDF E1
- Design élégant avec écran acoustique en vernis satiné
- Grille de protection en tissu acoustique détachable
- Airflex port avec une ouverture arrondie pour éliminer des bruits indésirables
- Pieds en caoutchouc qui affaiblissent la résonance

AMPLIFICATEUR & CONNEXIONS

- Entrée Bluetooth® (version 4.1)
- Entrée stéréo analogique (cinch R/L) avec préamplificateur phono commutable pour raccorder un tourne-disque à système magnétique (MM)
- Entrée stéréo analogique (3,5 mm) pour la connexion des source audio portables
- Entrée numérique optique pour le branchement direct des appareils audio numérique (p. ex. TV)
- Taux d'échantillonnage de toutes les entrées numériques jusqu'à 24Bit/192kHz
- Témoins DEL sur la façade du haut-parleur
- Régulateurs pour volume et sélection de l'entrée sur le panneau arrière du haut-parleur droit
- Télécommande pour toutes les fonctions du système (piles incluses)
- Consommation faible en mode veille (< 0,5 watt) avec mise en veille automatiques

FILTRE

- Filtre avec optimisation des amplitudes et des phases avec composants de haute qualité
- Terminal de haute qualité avec bornes à vis stables, dorés et capsulés



MONITOR ACTIVE 2000

Haut-parleur a 2 voies, pleinement actif

ÉQUIPEMENT

1 x 125 mm bas-médium, 1 x 25 mm tweeter à dôme

PUISSANCE ASSIGNÉE (RMS/MAX)

Actif

PUISSANCE DE SORTIE (RMS/MAX)

2 x 35 / 2 x 70 W

IMPÉDANCE

Actif

GAMME DE FRÉQUENCE

38 – 40.000 Hz

BANDE PASSANTE

3.500 Hz

TENSION SECTEUR

100 – 240 V

FRÉQUENCE DE SERVICE

2402 – 2480 MHz

**PUISSANCE MAXIMALE RAYONNÉE
(EN 62479)**

2,97 dBm

COULEUR

Façade: Noir satiné

Corpus: Décor noir

DIMENSIONS (LxHxP)

175 x 290 x 205 mm

POIDS

Haut-parleur actif: 4,4 kg

Haut-parleur passif: 3,8 kg

ART.NO. /EAN

Noir: 172 700 / 40 18843 72700 4

