













MONITOR SUPREME II







BESONDERHEITEN

- Stabiles und resonanzarmes MDF-Gehäuse mit gerundeten Kanten an Front- und Rückseite
- Hochwertige Holzdekore, kontrastschwarz abgesetzte Schallwand
- Abnehmbare Stoffbespannung
- Hochtöner mit 25 mm Gewebemembran, kräftigem Ferritantrieb und neugestalteter Frontplatte für ausgewogene Hochtonwiedergabe und gleichmäßige Abstrahlung (2002,1002,802,202)
- Hochtöner mit ultraleichter Mylar-Kalotte und neugestalteter Frontplatte für präzise Hochtonwiedergabe (102,252)
- Tiefmitteltöner mit partialschwingungsarmer, beschichteter Papiermembran und inverser Kalotte
- Tiefreichende, präzise Basswiedergabe durch Reflex-Doppelbass-Konstruktion (2002,1002,802,202)
- Gerundete Reflexrohröffnung zur Minimierung von Strömungsgeräuschen (2002,1002,802,202)
- 12 dB (Hochton 18 dB (2002,1002,802,202) Frequenzweiche mit Phasenkorrektur
- Vergoldete Schraubanschlüsse
- Metall (2002,1002,802) und
 Gummispikes im Lieferumfang enthalten
- Wandmontage möglich (102)
- Magnetisch abgeschirmt (252)
- · CE-, RoHS- und REACH-konform



SUBWOOFER







AUSSTATTUNG & BESONDERHEITEN

- Lautstärke und Übergangsfrequenz regelbar
- Hochpegel-Eingang
- Niederpegel-Eingang
- Automatische Standby-Schaltung
- Netzschalter
- Netzspannung wählbar 115/230 V
- Stabiles und resonanzarmes
 MDF-Gehäuse mit gerundeten Kanten an Front- und Rückseite
- Hochwertige Holzdekore, kontrast-schwarz abgesetzte Schallwand
- Abnehmbare Stoffbespannung
- · Front-Fire-Prinzip
- High-Power-Langhubwoofer mit Klippel®-optimiertem Magnetsystem
- Gerundete Reflexrohröffnung zur Minimierung von Strömungsgeräuschen
- Geringe Standby-Leistungsaufnahme< 0,5 W
- Resonanzdämpfende Gummispikes im Lieferumfang enthalten
- · CE-, RoHS- und REACH-konform



Monitor Supreme 2002		
Esche Dekor Schwarz Mocca Dekor	ART. NR.: 144 8200 /EAN: 40 18843 48200 2 ART. NR.: 144 8203 /EAN: 40 18843 48203 3	
Prinzip	3 Wege Bassreflex	3
Bestückung	2 x 200 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte	
Belastbarkeit (RMS/Max.)	225 / 450 Watt	
Impedanz	4 - 8 Ohm	-31
Frequenzbereich	18 - 40.000 Hz	
Übergangsfrequenz	350 Hz, 3.500 Hz	\leq
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 450 Watt	3
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	93 dB	3
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor	<i>"</i>
Maße	267 x 1080 x 335 mm	

23 kg

Gewicht

Monitor Supreme 1002	
Esche Dekor Schwarz Mocca Dekor	ART. NR.: 144 8100 /EAN: 40 18843 48100 5 ART. NR.: 144 8103 /EAN: 40 18843 48103 6
Prinzip	3 Wege Bassreflex
Bestückung	2 x 170 mm Tieftöner 1 x 170 mm Mitteltöner 25 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	190 / 380 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	19 – 40.000 Hz
Übergangsfrequenz	500 Hz, 3.300 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	30 - 380 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	92 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	215 x 990 x 313 mm
Gewicht	17 kg



Monitor Supreme 802

Esche Dekor Schwarz ART. NR.: 144 8080 /EAN: 40 18843 48082 4 Mocca Dekor ART. NR.: 144 8083 /EAN: 40 18843 48083 1

Prinzip 2 ½ Wege Bassreflex Bestückung 2 x 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtonkalotte Belastbarkeit (RMS/Max.) 170 / 340 Watt **Impedanz** 4 - 8 0hm Frequenzbereich 22 - 40.000 Hz Übergangsfrequenz 500 Hz, 3.300 Hz Empfohlene Verstärkerleistung 30 - 340 Watt Wirkungsgrad (2.8V/1m) 92 dB Ausführung Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor 215 x 850 x 273 mm Maße Gewicht 14 kg



Monitor Supreme 202

Esche Dekor Schwarz ART. NR.: 144 8020 /EAN: 40 18843 48022 0 Mocca Dekor ART. NR.: 144 8023 /EAN: 40 18843 48023 7

Prinzip 2 Wege Bassreflex Bestückung 1 x 170 mm Tiefmitteltöner 25 mm Hochtonkalotte 100 / 200 Watt Belastbarkeit (RMS/Max.) 4 - 8 Ohm **Impedanz** Frequenzbereich 34 - 40.000 Hz Übergangsfrequenz 3.300 Hz 30 - 200 Watt Empfohlene Verstärkerleistung Wirkungsgrad (2.8V/1m) 93 dB Ausführung Esche Dekor Schwarz, **Mocca Dekor** Maße 215 x 354 x 273 mm Gewicht 6,2 kg





Monitor Supreme 102	
Esche Dekor Schwarz Mocca Dekor	ART. NR.: 144 8010 /EAN: 40 18843 48010 7 ART. NR.: 144 8013 /EAN: 40 18843 48013 8
Prinzip	2 Wege
Bestückung	1 x 110 mm Tiefmitteltöner 13 mm Hochtonkalotte
Belastbarkeit (RMS/Max.)	60 / 120 Watt
Impedanz	4 - 8 Ohm
Frequenzbereich	42 - 36.000 Hz
Übergangsfrequenz	3.400 Hz
Empfohlene Verstärkerleistung	20 - 110 Watt
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	89 dB
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor
Maße	149 x 250 x 190 mm
Gewicht	2,8 kg

Monitor Supreme Center 252		
Esche Dekor Schwarz Mocca Dekor	ART. NR.: 144 8250 /EAN: 40 18843 48250 7 ART. NR.: 144 8253 /EAN: 40 18843 48253 8	
Prinzip	2 Wege	
Bestückung	1 x 110 mm Tiefmitteltöner 13 mm Hochtonkalotte	
Belastbarkeit (RMS/Max.)	75 / 150 Watt	
Impedanz	4 - 8 Ohm	
Frequenzbereich	40 – 34.000 Hz	
Übergangsfrequenz	3.400 Hz	
Empfohlene Verstärkerleistung	20 - 150 Watt	
Wirkungsgrad (2.8V/1m)	90 dB	
Ausführung	Esche Dekor Schwarz, Mocca Dekor	
Maße	420 x 145 x 190 mm	
Gewicht	4,9 kg	



Esche Dekor Schwarz ART. NR.: 144 8270 /EAN: 40 18843 48270 5 Mocca Dekor ART. NR.: 144 8272 /EAN: 40 18843 48272 9

16 kg

Prinzip Aktiver Bassreflex Subwoofer, 'frontfire'
Bestückung 300 mm Woofer
Ausgangsleistung (RMS/Max.) 100 / 220 Watt
Frequenzbereich 16 - 200 Hz
Übergangsfrequenz 50 - 150 Hz regelbar
Ausführung Esche Schwarz Dekor
Mocca Dekor
Maße (BxHxT) 355 x 440 x 395 mm



Monitor Supreme Sub 202A

Gewicht

Esche Dekor Schwarz ART. NR.: 144 8260 /EAN: 40 18843 48260 6 Mocca Dekor ART. NR.: 144 8262 /EAN: 40 18843 48262 0

Prinzip Aktiver Bassreflex Subwoofer, 'frontfire' Bestückung 200 mm Woofer Ausgangsleistung (RMS/Max.) 80 / 160 Watt Frequenzbereich 20 - 200 Hz Übergangsfrequenz 50 - 150 Hz regelbar Ausführung **Esche Schwarz Dekor** Mocca Dekor Maße (BxHxT) 265 x 365 x 345 mm Gewicht 9.5 kg



