



HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ  
POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA



HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ  
POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA



## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

- Idéales comme haut-parleur frontal et central dans les systèmes home cinéma et stéréo haut de gamme
- Comportement de diffusion optimal à l'installation verticale (canal gauche/droit) comme horizontale (canal central)
- Triple réglage du niveau des aigus pour un réglage individuel du son
- Technologie haut-parleur haut de gamme: grave-médium avec membrane céramique/aluminium et calotte en tissu traitée
- Grille de protection amovible au design fin et très élégant avec fixation magnétique
- Peut être idéalement combiné avec toutes les enceintes encastrées Magnat Signature IWT/ICT et Magnat Interior Quantum

## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

### BESONDERHEITEN

- Haut-parleurs optimisés Klippel® pour un rendement élevé et un niveau maximal très haut
- Grand dôme en tissu haut de gamme avec diffuseur de protection pour une excellente dynamique des aigus et une syntonisation harmonique avec le bas-médium
- Bas-médium puissant avec une membrane sandwich en aluminium/céramique à trois couches pour une reproduction profonde des basses et une précision sonore maximale
- Moulures en caoutchouc durables et de course longue pour un fonctionnement linéaire des bas-médiums en cas de grandes déviations
- Système magnétique des bas-médiums avec anneau de protection pour éviter tout dommage et les bruits parasites.
- Filtre à optimisation de phases sophistiqué avec triple réglage du niveau des aigus
- Conçu pour une installation dans des cloisons sèches (aucun boîtier d'installation nécessaire) ou dans des volumes fermés (à partir de 30 litres)
- Installation simple et très stable par mécanisme de serrage sextuple sur des surfaces jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Grille amovible en métal avec une perforation très fine et de faible épaisseur pour un design élégant
- Bornes de branchement Push plaquées or pour câbles ayant une section jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>



## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

### PRINCIPE

Haut-parleur encastrable 2 voies, double basse

### ÉQUIPEMENT

2 x 6.5" woofer-midrange  
1 x 1" dôme tweeter

### PUISSANCE (RMS/MAX.)

130 / 200 watt

### IMPÉDANCE

4 Ω

### GAMME DE FRÉQUENCE

30 - 28000 Hz

### FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT

2900 Hz

### PUISSANCE RECOMMANDÉE EN SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

20 - 200 watt

### SENSIBILITÉ

91 dB

### COULEUR

Blanc

### DIMENSIONS

Dimensions extérieures: 220 x 491 mm  
Découpe: 186 x 456 mm  
Profondeur d'encastrement: 100 mm

### POIDS

3,42 kg

### ART.NO. /EAN

131 2062 / 40 18843 12062 1





### HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

- Idéales comme haut-parleur frontal et central dans les systèmes home cinéma et stéréo haut de gamme
- Comportement de diffusion optimal à l'installation verticale (canal gauche/droit) comme horizontale (canal central)
- Triple réglage du niveau des aigus pour un réglage individuel du son
- Technologie haut-parleur haut de gamme: grave-médium avec membrane céramique/aluminium et calotte en tissu traitée
- Grille de protection amovible au design fin et très élégant avec fixation magnétique
- Peut être idéalement combiné avec toutes les enceintes encastrées Magnat Signature IWT/ICT et Magnat Interior Quantum

## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

### PARTICULARITÉS

- Haut-parleurs optimisés Klippel® pour un rendement élevé et un niveau maximal très haut
- Grand dôme en tissu haut de gamme avec diffuseur de protection pour une excellente dynamique des aigus et une syntonisation harmonique avec le bas-médium
- Bas-médium puissant avec une membrane sandwich en aluminium/céramique à trois couches pour une reproduction profonde des basses et une précision sonore maximale
- Moulures en caoutchouc durables et de course longue pour un fonctionnement linéaire du bas-médium en cas de grandes déviations
- Système magnétique du bas-médium avec anneau de protection pour éviter tout dommage et les bruits parasites.
- Filtre à optimisation de phases sophistiqué avec triple réglage du niveau des aigus
- Conçu pour une installation dans des cloisons sèches (aucun boîtier d'installation nécessaire) ou dans des volumes fermés (à partir de 20 litres)
- Installation simple et très stable par mécanisme de serrage sextuple sur des surfaces jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Grille amovible en métal avec une perforation très fine et de faible épaisseur pour un design élégant
- Bornes de branchement Push plaquées or pour câbles ayant une section jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>



## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

### PRINCIPE

Haut-parleur encastrable 2 voies

### ÉQUIPEMENT

1 x 6.5" woofer-midrange  
1 x 1" dôme tweeter

### PUISSANCE (RMS/MAX.)

110 / 180 watt

### IMPÉDANCE

4 Ω

### GAMME DE FRÉQUENCE

32 - 28000 Hz

### FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT

3100 Hz

### PUISSANCE RECOMMANDÉE EN

#### SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR

20 - 180 watt

### SENSIBILITÉ

91 dB

### COULEUR

Blanc

### DIMENSIONS

Dimensions extérieures: 220 x 320 mm

Découpe: 186 x 286 mm

Profondeur d'encastrement: 102 mm

### POIDS

2,15 kg

### ART.NO. /EAN

131 2060 / 40 18843 12060 7





### HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

- Idéale comme haut-parleur surround et haute fréquences dans les systèmes home cinéma haut de gamme
- Unité haut-parleur inclinée pour une adaptation parfaite au lieu d'écoute
- Triple réglage du niveau des aigus pour un réglage individuel du son
- Technologie haut-parleur haut de gamme: grave-médium avec membrane céramique/aluminium et calotte en tissu traitée
- Grille de protection amovible au design fin et très élégant avec fixation magnétique
- Peut être idéalement combiné avec toutes les enceintes encastrées Magnat Signature IWT/ICT et Magnat Interior Quantum

## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

### PARTICULARITÉS

- Haut-parleurs optimisés Klippel® pour un rendement élevé et un niveau maximal très haut
- Unité haut-parleur inclinée de 15° pour une adaptation parfaite au lieu d'écoute
- Grand dôme en tissu haut de gamme avec diffuseur de protection pour une excellente dynamique des aigus et une syntonisation harmonique avec le bas-médium
- Haut-parleur d'aigus pivotant (+/- 15°)
- Bas-médium puissant avec une membrane sandwich en aluminium/céramique à trois couches pour une reproduction profonde des basses et une précision sonore maximale
- Moulures en caoutchouc durables et de course longue pour un fonctionnement linéaire du bas-médium en cas de grandes déviations
- Système magnétique du bas-médium avec anneau de protection pour éviter tout dommage et les bruits parasites.
- Filtre à optimisation de phases sophistiqué avec triple réglage du niveau des aigus
- Conçu pour une installation dans des plafonds suspendus (aucun boîtier d'installation nécessaire) ou dans des volumes fermés (à partir de 20 litres)
- Installation simple et très stable par mécanisme de serrage quadruple sur des surfaces jusqu'à 30 mm d'épaisseur
- Grille amovible en métal avec une perforation très fine et de faible épaisseur pour un design élégant
- Bornes de branchement Push plaquées or pour câbles ayant une section jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>



## HAUT-PARLEUR ENCASTRABLE HAUT DE GAMME À 2 VOIES OPTIMISÉ POUR UNE UTILISATION HOME CINÉMA

### PRINCIPE

Haut-parleur encastrable 2 voies

### ÉQUIPEMENT

1 x 6.5" woofer-midrange  
1 x 1" dôme tweeter

### PUISSANCE (RMS/MAX.)

110 / 180 watt

### IMPÉDANCE

4 Ω

### GAMME DE FRÉQUENCE

32 - 28000 Hz

### FRÉQUENCE DE RECOUVREMENT

3100 Hz

### PUISSANCE RECOMMANDÉE EN

SORTIE DE L'AMPLIFICATEUR  
20 - 180 watt

### SENSIBILITÉ

91 dB

### COULEUR

Blanc

### DIMENSIONS

Dimensions extérieures: ø 238 mm  
Découpe: ø 206 mm  
Profondeur d'encastrement: 130 mm

### POIDS

1,82 kg

### ART.NO. /EAN

131 2064 / 40 18843 12064 5

